



Лыжные крепления несложно регулировать, но их нужно подготовить соответствующим образом для обеспечения безопасности. Для этого необходимо знать несколько важных аспектов, что позволит вам прямо на склоне горы меняться лыжами с вашими друзьями всего за пару минут. Есть различие между повторной установкой и регулировкой креплений. При повторной установке крепления его нужно снять и снова установить. При регулировке подгоняется пятка крепления, или нос и пятка крепления, если он на платформе. В данной статье расскажем о настройке креплений Marker и их регулировке. Всем понятно, что крепления должны быть отрегулированы так, чтобы можно было защелкнуть ботинок, а также нужно соответствующим образом настроить преднатяг для корректной работы креплений.

У многих креплений Marker индикатор преднатяга, представляющий собой серебряный винт, находится на задней стороне корпуса задней части креплений. На фото выше видно, что винт находится на одном уровне с корпусом крепления при вставленном ботинке, что означает, что преднатяг настроен корректно, то есть правильно произведена настройка креплений Marker. В том случае, если он не затянут, то есть задняя часть слишком далеко, и винт будет торчать так, как на фото ниже, что означает - очень низкий преднатяг. Для того, чтобы правильно установить преднатяг нужно взять отвертку и повернуть винт по часовой стрелке (плотно вправо) до того положения, когда винт будет находиться на одном уровне с креплением. Старайтесь не очень сильно затягивать, чтобы это не выглядело так, как на фото ниже.

На фото выше, индикатор в виде серебряного винта находится внутри черного корпуса крепления, это означает, что преднатяг слишком велик. Нужно отверткой расслабить винт, чтобы обезопасить себя. Если винт находится на одном уровне с корпусом

крепления, то необходимо вынуть ботинок, и снова его вставить, это означает, что преднатяг установлен правильно. Если невозможно корректно выставить преднатяг, то лучше крепления установить заново, и это должен сделать специалист в местном магазине. Крепления устанавливать довольно сложно, поэтому очень важно их установку осуществить правильно. После установления преднатяга, переходим к DIN. На фото выше видна пятка креплений Marker Griffon, а на фото слева показан визуальный индикатор, отражающий текущее значение DIN. Для повышения и снижения значения DIN, нужно взять отвертку, и установить необходимое значение DIN.